FIG.1 MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG. 2 MAXIMUM NON-RFPFITITVF_ FORWARD SURGE CURRENT PER LEG







FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG





Marking Diagram




Ordering information

Model name	Package	Unit Weight	Base Quantity	Packing Quantity
MUR2060PT	TO-247	0.209oz(5.93g)	30pcs/tube	600PCS/Box 2400PCS/Carton

Package Dimensions

TO-247



Symbol	Dimensions in mm		Dimensions in Inch	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.90	5.10	0.193	0.201
A1	1.90	2.10	0.075	0.083
A2	2.29	2.54	0.090	0.100
b	1.00	1.40	0.039	0.055
b1	2.00	2.20	0.079	0.087
b2	3.00	3.20	0.118	0.126
c	0.50	0.70	0.020	0.028
D	15.75	16.05	0.620	0.632
E	20.20	20.80	0.795	0.819
e	5.45 (BSC)		0.215 (BSC)	
e1	10.90 (BSC)		0.429 (BSC)	
F	6.05	6.25	0.238	0.246
F1	5.80	6.00	0.228	0.236
L	20.10	20.40	0.791	0.803
L1	4.05	4.35	0.159	0.171
Φ	3.50	3.70	0.138	0.146

Marking Diagram




Ordering information

Model name	Package	Unit Weight	Base Quantity	Packing Quantity
MUR2060PTS	TO-247S	0.158oz(4.48g)	30pcs/tube	600PCS/Box 2400PCS/Carton

Package Dimensions

TO-247S



Symbol	Dimensions in mm		Dimensions in Inch	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	15.0	16.0	0.59	0.63
B	19.5	20.5	0.77	0.81
C	33.5	35.5	1.32	1.40
D	5.0	6.0	0.20	0.24
E	3.5	4.5	0.14	0.18
F	2.5	3.5	0.10	0.14
G	1.75	2.5	0.07	0.14
H	3.0	4.0	0.12	0.16
I	9.0	11.0	0.35	0.43
J	4.9	5.1	0.19	0.20
K	1.0	1.3	0.04	0.05
L	3.75	4.25	0.15	0.17
M	4.75	5.25	0.19	0.21
N	1.8	2.2	0.07	0.09
O	0.45	0.6	0.018	0.024
P	5.08		0.2	
Q	1.2	1.3	0.05	0.051

